

SMARTPARKET ANTIC RUSTIC

Tmavohnedý olej, rustikálne prevedenie, kartáčovaný povrch, matný.

Vhodné na celoplošné lepenie na potery teplovodným podlahovým kúrením. **Tepelný odpor parkety je 0,08 m²K/W**

Povrchová úprava UV olej

UV Solid'oil Blanchon kombinuje výhody úpravy a výkon súvisiaci s technológiou zosieťovania pod ultrafialovým žiarením. Nasýtenie drevných vlákien pri zachovaní povrchu s otvorenými pórmí dáva dreveným podlahám vynikajúce chemické vlastnosti. **Vďaka formulácii neobsahujúcej žiadne rozpúšťadlá bez ťažkých kovov je tento UV olej šetrný k životnému prostrediu: Úroveň emisií VOC je extrémne nízka, 20-krát pod prahom pre získanie stupňa A +.**



Názov	hrúbka (mm)	Šírka (mm)	konštrukcia	dĺžka (mm)	Počet vrstiev oleja	Profil
Antic Rustic	12,8	155	2 - vrstevová	1500	3	pero - drážka
Druh podlahy	Typ podlahy	Lepidlo	Nášľapná vrstva	V - hrana	Ukladanie	Tepelný odpor
drevené podlahové krytiny	Jednolamelová	RAKOLL ECO 3 - PVAc.	Dub Slovenský 3,8 mm	4 hrany	Remeň	0,08m ² K/W.

